

## Descrição

A Velatura Álcool é um impregnante de madeiras pigmentado elaborado com diluentes à base de álcoois.

- ✓ Boa capacidade de penetração
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Realça o veio da madeira
- ✓ Uniformiza o tom da madeira

## Aplicação

A Velatura Álcool é para ser aplicada em todos os tipos de madeira maciça ou folheados de madeira interiores que ainda não foram revestidas com nenhum outro tipo de produto conferindo-lhes diversas tonalidades, antes de aplicação de vernizes.

## Preparação do suporte

A madeira para aplicação da Velatura Álcool deve estar isenta de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. A madeira não deve conter nenhum outro produto de acabamento.

A cor obtida depende muito do tipo de madeira onde vai ser aplicada a Velatura Álcool. Recomendamos uma pequena aplicação como teste.

## Sistema de pintura

A Velatura Álcool deve ser corretamente homogeneizada antes da sua aplicação, o produto encontra-se pronto a plicar, não necessita de diluição. Aplicar o produto suavemente na direção do veio da madeira à boneca ou esponja, garantindo assim um aspeto uniforme da superfície.

Seja qual for o método utilizado (esponja ou boneca) deve passar-se um pano 5-10 minutos após a aplicação para se retirar o excesso de produto que não foi absorvido. Esta operação evita a formação de uma camada excedentária de produto, o que, a acontecer, pode contribuir para a formação de uma película não desejada e retardar demasiado o tempo de secagem.

## Características do produto

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cor</b>                                      | Mediante encomenda |
| <b>Secagem Superficial</b>                      | 10 minutos         |
| <b>Acabamento</b>                               | Mate               |
| <b>Decreto-Lei n.º 181/2006 - não aplicável</b> |                    |

## Características de aplicação

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparação do produto</b>  | Homogeneização completa e durante a utilização para uniformização da cor |
| <b>Materiais de aplicação</b> | Esponja ou boneca                                                        |
| <b>Diluyente Limpeza</b>      | Diluyente ZPL                                                            |
| <b>Condições de aplicação</b> | Temperatura 10 a 40°C                                                    |
|                               | Humidade Relativa <80%                                                   |
|                               | Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho      |

**Rendimento:** 15-20 m<sup>2</sup>/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até um ano em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

## Limitação de Responsabilidade

A Tintas Euorpa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Dados de Segurança.