

Descrição

O **Tapa Poros Celuloso Profissional** é um produto formulado á base de resinas de nitrocelulose

Aplicação

Este produto é indicado para a preparação de madeiras; enchimento dos poros e veios. É utilizado unicamente em interiores.

Este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada, nos termos do Dec. Lei 242/2001. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar estes produtos no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A aplicação deste produto em mobiliário não tem restrições.

Preparação do suporte

As madeiras devem estar isentas de poeiras, gorduras e bem secas.

Sistema de pintura

Aplicar directamente na madeira uma ou duas demãos de **Tapa Poros Celuloso Profissional**.

Após secagem deve lixar-se toda a superfície e remover o pó.

A aplicação do **Tapa Poros Celuloso Profissional** pode ser efectuada á trincha ou á pistola, diluindo-se o produto com o nosso **Diluyente Celuloso**. Recomenda-se uma diluição de 20% para aplicação á trincha e 40% para aplicação á pistola.

Em dias húmidos a aplicação este produto deverá ser cuidadosa, porque depois de seco a superfície pode apresentar-se esbranquiçada e não transparente.

Características do produto

Cor	Incolor
Sólidos em volume	20%
Secagem Superficial	30 minutos
Acabamento	Mate
Massa volúmica	0,95 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	120 ± 10 seg. (23°C)
Ponto de Inflamação	33°C

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha ou pistola
Intervalo entre demãos	2 horas
Sobrepintura	24 horas
Espessura recomendada	20 microns por demão (secos)
Condições de aplicação	Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

Rendimento: 7-9 m²/l. Os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 5, e 20 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**
Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.