

Descrição

A *Tinta Marcação de Pistas* produto formulado à base de resinas acrílicas, concebida de modo a assegurar a resistência a abrasão.

- ✓ Rápida secagem
- ✓ Excelente adesão
- ✓ Não amarelece por migração do asfalto
- ✓ Elevada durabilidade

Aplicação

A *Tinta Marcação de Pistas* é aconselhada para pintura marcação de estradas, marcação de passadeiras, setas de mudança de direção, marcação de parques de estacionamento, etc.. O seu processo de secagem rápido permite que a interrupção do tráfego seja feita por curtos períodos de tempo.

Preparação do suporte

O substrato de aplicação deve apresentar-se seco, livre de óleos e gorduras e quaisquer outros contaminantes. Sempre que se trate de repintura, devemos garantir que a marcação rodoviária existente no pavimento apresenta uma boa adesão.

As superfícies alcalinas (betão) devem estar bem curadas e neutralizadas (sugere-se um período de espera de cerca de 60 dias antes de aplicar a tinta).

Sistema de Pintura

Aplicar 2 demãos de *Tinta Marcação de Pistas*

Diluição	AK300
Diluição Pistola	10 - 15%
Diluyente Limpeza	AK300

Características do produto

Cor	Branco e Amarelo
Acabamento	Acetinado
Sólidos em Peso	76%
Secagem Superficial	15 – 30 minutos
Intervalo entre demão	24 horas
Massa volúmica	$1.63 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$ **
Viscosidade*	$84 \pm 2 \text{ KU (23°C)}$

*Este valor pode sofrer ligeira variação com o tempo de e armazenamento

** Valor obtido para o branco. Pode diferir consoante a cor.

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, pistola ou rolo de pelo curto
Espessura recomendada	50 microns de película seca por demão
Condições de aplicação	Temperatura 10 a 40°C Humidade Relativa <80% Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 5 - 6 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Dados de Segurança.