

Descrição

O **Tapa Poros Aquaplus** insere-se na gama de produtos aquosos, de nova geração, amigos do ambiente e do utilizador, onde se reduz ao máximo a emissão de solventes para a atmosfera. Não tóxico e sem odor, o Tapa Poros Aquaplus apresenta-se muito fácil de aplicar.

Baseia-se numa dispersão de resinas acrílicas e aditivos cuidadosamente selecionados, minimizando o impacto que a água tradicionalmente tem na madeira.

Recomenda-se a sua utilização quando se pretende acabamento de poro fechado de elevado carácter estético e decorativo.

Aplicação

Este produto apresenta uma rápida secagem e boa capacidade de enchimento. Regulariza a absorção do substrato. Depois de seco, resulta num filme de grande dureza, fácil de lixar, obtendo-se superfícies suaves e homogêneas.

O **Tapa Poros Aquaplus destina-se a aplicação exclusiva no interior**. Em madeiras porosas recomenda-se a aplicação de duas demãos.

O **Tapa Poros Aquaplus** deve ser cuidadosamente mexido, tendo em atenção a não formação de espuma.

Preparação do suporte

As madeiras devem ser previamente lixadas e limpas de contaminantes.

A aplicação prévia de Impregante Aquaplus confere uma duradoura proteção contra fungos e bicho da madeira. Realça o veio da madeira, enobrecendo o acabamento.

Posteriormente, aplicar uma ou duas demãos de **Tapa Poros Aquaplus**, lixando entre demãos.

Lixar no sentido do veio da madeira, para finalização da superfície, antes da aplicação do verniz de acabamento (**Verniz Aquaplus**).

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **Tapa Poros Aquaplus**

Diluyente	Água
Limpeza	Água
Trincha/Rolo	-
Pistola	10-15%

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha e pistola
Intervalo entre demãos	1 horas
Espessura recomendada	25 micras por demão
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 12-14 m²/l. Os valores indicados são meramente orientativos e podem sofrer alterações consoante as superfícies de aplicação.

Características do produto

Secagem Superficial	30 minutos
Acabamento	Mate
Massa volúmica	1,00 $\pm$ 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	66 $\pm$ 2 K.U. (23°C)
Sólidos em Volume	33%

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 130g/L(2007). Este produto contém no máx. 38,7g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,75 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.