

Descrição

Primário EUROFLEX é um primário e promotor de aderência para aplicação em betão e reboco, baseado numa dispersão de resinas acrílicas.

Características:

- Promove aderência ao betão
- Evita uma dessecação prematura da argamassa Euroflex
- Consolida superfícies em desagregação
- Aquoso. Amigo do ambiente.
- Isento de solventes

Aplicação

Recomenda-se a aplicação de primário EUROFLEX antes do revestimento de superfícies de betão ou reboco com Argamassa EUROFLEX.

Este primário consolida o substrato e estabelece a ponte para argamassa EUROFLEX melhorando o desempenho do sistema de impermeabilização.

O primário Euroflex deve ser também aplicado como promotor de aderência em superfícies não metálicas, como PVC.

Preparação do suporte

A base deve estar limpa e isenta de partículas em desagregação, leitadas superficiais, e o mais regularizada possível. Em superfícies de betão, remover leitadas de cimento ou camadas mal aderentes utilizando meios apropriados.

Betão e Argamassa devem ter um período de cura sempre superior a 28 dias.

Para efetuar limpeza utilizar lavagem com vapor, jato de água (de alta pressão para superfície de betão) ou jato abrasivo (base de betão). Caso exista a contaminação por fungos ou algas, tratar com Desinfetante DW 10.

Sistema de aplicação

Aplicar 1 demão de Primário EUROFLEX.

Rendimento	10m ² /Lt
Tempo de espera para revestir	6 horas (a 20°C)
Limpeza das ferramentas	lavar com água imediatamente após a aplicação

Características da aplicação

Preparação do Produto: Homogeneização completa

Materiais de Aplicação	Trincha e pincel; rolo de pelo curto; pistola convencional ou airless
Diluição	Pronto a aplicar
Condições de aplicação	Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, ou humidade relativa elevada (superior a 80%). A temperatura deve ser superior a 12°C. Temperatura do suporte deve ser 2 a 3°C superior ao ponto de orvalho.
Cura	Proteger do vento, da radiação solar direta e do calor. A superfície tratada com o primário apresenta alguma pegajosidade, normal dadas as características técnicas do produto.

Características do produto

Sólidos em volume	30% Aprox.
Aspecto/Cor	Líquido branco Leitoso
Secagem Superficial	2-4h (23°C 50% HR)
Massa Volumica (mistura)	1.00 ± 0,03 g/cm ³

Estabilidade

Este produto apresenta-se em embalagens de 5Lt.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até 1 ano em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**

Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.