

Descrição

O **Magicprimer** é um primário 100% acrílico, contendo pigmentos e cargas especiais que o tornam adequado para superfícies difíceis.

Pela sua constituição, forma uma barreira eficaz à migração de contaminantes solúveis em água.

Aplicação

O **Magicprimer** é recomendado para paredes interiores e exteriores como 1ª camada sobre superfícies a pintar quando existem manchas de fumo, nicotina e gorduras. Apresenta uma aderência perfeita sobre estuque novo, remendos dos mais diversos tipos, e zonas anteriormente pintadas.

É adequado para ser aplicado em madeiras, selando manchas de taninos e servindo de subcapa antes do acabamento.

Pode ainda ser aplicado sobre superfícies galvanizadas, fazendo do **Magicprimer** um primário universal.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó e quaisquer outros contaminantes. Recomenda-se uma lixagem prévia de modo a assegurar a máxima adesão.

Em superfícies caiadas escová-las muito bem antes da aplicação do primário. Em superfícies estucadas ou irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a uma lixagem.

Se a superfície a pintar estiver contaminada com fungos e algas, deverá ser limpa utilizando a **Solução Antifungos**, deixando actuar durante 24 horas. Após esse tempo lavar com água as paredes e aplicar o primário. No caso de repinturas remover a tinta mal aderente e efectuar uma lavagem geral.

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **Magicprimer***

Diluição	Água
Limpeza	Água
1ª demão	20%
Restantes demãos	10%

Características de aplicação

Preparação do produto

Materiais de aplicação

Intervalo entre demãos

Condições de aplicação

Homogeneização completa

Rolo de pelo curto, trinchã ou pistola

4 – 6 horas

Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa < 80

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

*Em superfícies caiadas aplicar duas demãos, em caso de repinturas e superfícies normais aplicar uma demão. No caso de manchas mais intensas recomenda-se a aplicação de duas demãos do primário. Em seguida deverá ser efectuada a aplicação do acabamento numa pequena área teste. Se verificar repasse, deverá ser aplicada uma nova demão de selante.

Em madeiras, poderá ser necessária a aplicação de várias demãos de forma a impedir o aparecimento de manchas provocado pelos taninos.

Rendimento: 8-10 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor	Branco
Sólidos em volume	35%
Secagem Superficial	1 hora
Acabamento	Mate
Massa volúmica	$1,33 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
Viscosidade *	$107 \pm 2 \text{ K.U. (23}^{\circ}\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 50g/L(2007) / 30g/L(2010). Este produto contém no máx. 0,9g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.

FT 110-022

Elaborado segundo Norma NP 3284

A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Freixo – 5070-951- Alijó – Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com

4ª rev.: 01/2022

