

Descrição

Verniz aquoso transparente, formulado à base de resinas acrílicas puras. Pode ser fornecido como incolor ou pigmentado. Seca rapidamente e garante uma boa resistência aos agentes atmosféricos, a raios solares e ao aparecimento de fungos e algas.

Aplicação

O **Verniz Betão Acrílico Aquoso** é aplicado como proteção e embelezamento de superfícies de betão tanto para exterior como para interior. Pode no entanto ser aplicado noutros substratos desde que suficientemente absorventes.

A sua elevada penetração e resistência à carbonatação fazem deste produto uma excelente solução para a proteção anticorrosiva do betão, quando se pretende um acabamento de betão à vista, incolor ou pigmentado.

Preparação do suporte

As superfícies a pintar devem estar isentas de pó e sujidade; bem secas e suficientemente absorventes.

Se a superfície apresentar um aspeto leitoso, limpar previamente com **Cimoropa**. Em seguida lavar muito bem com água limpa e deixar secar. Proceder então ao acabamento.

Sistema de pintura

Aplicar 2 demãos de **Eurobetão Brilhante**

Diluição	Água
1ª demão	15 - 20%
2ª demão	5 - 10%
3ª demão (facultativa)	5 - 10%

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha ou pistola.
Intervalo entre demãos	2 horas
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 10-14 m²/l, dependendo da absorção do substrato. Os valores indicados são meramente orientativos e podem sofrer alterações consoante as superfícies de aplicação.

Características do produto

Cor	Incolor ou por catálogo
Sólidos em volume	28%
Secagem Superficial	15 minutos
Acabamento	Acetinado
Massa volúmica	1,03 $\pm$ 0.03 g/cm ³ **
Viscosidade *	150 $\pm$ 10 seg. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

** Valor obtido para o incolor. Pode diferir consoante a cor.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/L(2010). Este produto contém no máx. 32,7g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.

