

Descrição

Plástica Pro é uma tinta aquosa, lisa e mate, baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos. Permite obter acabamentos mate com qualidade decorativas. Contém proteção Antifungos.

- ✓ Resiste á esfrega
- ✓ Boa Opacidade e lacagem
- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Bom tempo aberto
- ✓ Proteção Anti-bolores

Aplicação

Adequada para a pintura e decoração de paredes e tetos, lisos ou areados, permitindo obter acabamentos mate com boas características estéticas e de resistência.

Concebida, e devidamente testada, para aplicação em superfícies cimentícias como reboco e betão, e substratos de gesso cartonado e estuque projetado.

Preparação do suporte

O suporte deve apresentar-se seco e firme, isento de poeiras, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a lixagem, seguida de escovagem geral do substrato. Zonas contaminadas com fungos, bolores ou algas devem ser tratadas antes com Desinfetante DW10.

Manchas de fumo, nicotina, gordura ou humidade seca devem ser tratadas com primário anti-manchas Magicprimer.

Para aplicação exterior, lavar com jato de alta pressão removendo partículas soltas

Superfícies novas: Estuque e gesso projetado – aplicar uma demão de Isoprím ou Isolacríl; Suportes friáveis e pulverulentos – Escovar e aplicar uma demão de Isolacríl ou Imperprimer incolor; Superfícies muito alcalinas – aplicar uma demão de Imperprimer.

Repinturas: Remover a tinta velha ou mal aderente escovando, lavar com jato de alta pressão. Regularizar com massas adequadas sintéticas ou cimentícias. Aplicar uma demão de Isoprím.

Superfícies Caiadas: Remover a cal por escovagem e lavar com jato de pressão. Aplicar uma demão de Isolacríl ou Imperprimer Incolor.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de PlásticaPro	
Diluição	Água
Limpeza	Água
1ª Demão	10%
Restantes demãos	5%

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo anti-gota, airless spray
Intervalo entre demãos	3-4 horas
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $\geq 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 9-12 m²/l por demão, dependendo da rugosidade e absorção do substrato. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor	Branco e cores pastel
Sólidos em volume	32,2%
Massa volúmica	1.48 $\pm$ 0.03 g/cm ³ **
Viscosidade*	105 $\pm$ 2 K.U (23°C)
Acabamento	Mate, Liso
Secagem	
Superficial (ao tacto)	3 a 4 h
Repintura	4 h
Propriedades Finais	Obtidas tipicamente após 7 dias de cura.

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

** Valor obtido para o branco. Pode diferir consoante a cor.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máx. 18,5g/L COV.

Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

FT 240-015

Elaborado segundo Norma NP 3284

6ª rev.:08/2020

A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações no produto, se o desenvolvimento científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Freixo – 5070-951- Alijó – Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem. Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água. Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.