

Descrição

Supramate XT é uma tinta aquosa vinílica de acabamento mate, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos e cargas resistentes os alcalis.

- ✓ Permite disfarçar pequenas imperfeições dos suportes
- ✓ Deixa respirar as superfícies, permeável ao vapor de água
- ✓ Lavável, resistente à esfrega
- ✓ Fácil de aplicar e rápida secagem
- ✓ Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas
- ✓ Boa rentabilidade, opacidade e brancura

Aplicação

Ideal para proteção e decoração de interiores, podendo também ser usada no exterior. Pode ser aplicada sobre os suportes tradicionais existentes na construção civil, como estuque ou gesso cartonado, reboco, betão, tijolo, pedra, etc, devidamente preparados com o primário adequado.

A elevada estabilidade à luz e agentes atmosféricos garante uma durabilidade prolongada no exterior, assegurando adequada proteção.

Apresenta grande resistência ao desenvolvimento de fungos e algas podendo, no entanto, ser reforçado este efeito com Aditivo Anti bolores, em zonas propensas a este fenómeno.

Preparação do suporte

Assegure que o suporte se encontra isento de lixo, pó, gordura e quaisquer outros contaminantes. Remova eflorescências ou outras contaminações com lixa ou por raspagem. A superfície a tratar deve apresentar-se limpa, seca e consistente.

Cavidades ou fissuras devem ser preenchidas e/ou estabilizadas com massa tipo EUROTEK ou MASTEK Fino. Depois de seca, a massa deve ser lixada e preparada com primário adequado.

Zonas atacadas por musgos ou fungos devem receber tratamento curativo fungicida/algicida com Solução Anti-Fungos.

Sobre superfícies alcalinas, friáveis ou em repinturas sobre tintas em estado de desagregação, recomenda-se a utilização de um primário solvente do tipo Imperprimer Incolor.

INTERIOR

Superfícies novas: Escovar o suporte removendo poeiras ou partículas mal aderentes. Sobre reboco ou superfícies cimentícias novas, aplicar uma demão de primário ISOPRIM. Sobre estuque ou gesso cartonado aplicar uma demão de primário EUROPRIM; corrigir danos na superfície com EUROTEK ou MASTEK Fino, tendo o cuidado de lixar e aplicar nova demão de primário na zona reparada. Deixar secar.

Repintura: efetuar limpeza cuidadosa removendo por raspagem toda a tinta velha mal aderente ou a escamar. Refazer zonas danificadas com MASTEK Fino. Preparar a superfície com lixa e aplicar uma demão de primário ISOPRIM.

Superfícies com manchas de nicotina, humidade, fumo de lareira ou incêndio, devem ser lixadas, escovadas, aplicando de seguida uma ou duas demãos de MAGICPRIMER ou AQUAPLUS SUBCAPA aquosa.

EXTERIOR

Reboco exterior novo: aguardar a cura completa (min. 30 dias). Se possível humedeca a superfície uns dias antes da aplicação e deixe secar completamente. Remover partículas soltas por escovagem. Aplicar uma demão de primário IMPERPRIMER e deixar secar.

Repintura: efetuar limpeza cuidadosa removendo por raspagem toda a tinta velha mal aderente ou a escamar. Lavar a superfície com jato de água sob pressão e deixar secar. Refazer zonas danificadas com EURO THERM ou argamassa apropriada. Se, após a lavagem, a tinta base se mantém friável ou pulverulenta, aplicar uma demão de primário IMPERPRIMER INCOLOR. Caso contrário recomenda-se a aplicação de uma demão de primário IMPERPRIMER BRANCO ou em alternativa, primário ISOPRIM.

Superfícies caídas: Remover a maior quantidade possível com jato de água sob pressão. Aplicar uma demão de Imperprimer Incolor e deixar secar.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de **Supramate XT**

Diluição	Água
Trincha e Rolo anti-gota	Primeira demão diluir com 10 a 15% de água em volume; restantes demãos com 5 a 10% de água
Airless	Diluir com 5% de água em volume, se necessário
Limpeza	Água
Rendimento prático*	
Estuque/Gesso cartonado	11 a 14 m ² /L
Areado	8 a 11 m ² /L
Texturado	6 a 8 m ² /L

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

Notas: Dependendo da cor selecionada, do método de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade da cor), do contraste com a cor anterior e da diluição efetuada, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter o acabamento desejado.

Características de aplicação

Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Seco ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	3-4 horas
Condições de aplicação	Temperatura ambiente entre 10 a 30°C; Humidade relativa inferior a 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Sempre que se pretenda lavar a superfície da tinta é necessário aguardar 28 dias de cura após aplicação. Usar detergente neutro, esfregando a superfície suavemente com o pano húmido. Desaconselha-se o uso de detergentes abrasivos.

Características do produto

Cor	Branco e cores	
Acabamento	Mate e liso	
Brilho especular	Mate Total (inferior a 5UB, com ângulo de incidência de 85°)	NP EN ISO 2813
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Superior a 200 micrometros	NP 4378 – Anexo B
Resistência à Esfrega	Classe 1 (perda de espessura inferior a 5µm em 200 ciclos de esfrega)	EN ISO 11998
Sólidos em volume	41,7%	
Massa volúmica	1.36 ± 0.03 g/cm³	NP EN ISO 2811-1
Viscosidade *	105 ± 2 K.U. (23°C)	NP 234
Teor de COV	25,6 g/L	
Qualidade do Ar Interior	Classificação A+	Regulamentação Francesa

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L(2010).

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto tal como é fornecido. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, devidamente acondicionada a temperaturas entre 5 e 40°C, e preservada da exposição direta ao sol.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. **Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.**

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.